

# Beton nach Eigenschaften

Industriebau DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

# Lauter

Expositionsklassen	Festigkeitsklassen	Konsistenzklassen	Zuschlag	Überwachungsklasse	Feuchteklasse	Normale Witterung Normale Wärmeentwicklung Normale Ausschallfristen			Kühle Witterung Hohe Wärmeentwicklung Kürzere Ausschallfristen			
						Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m <sup>3</sup>	Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m <sup>3</sup>	
<b>Beton für Hallenböden (ohne Verschleiß)</b>												
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	WA	1 5343 110	420	160,00	1 5343 210	422	166,00	
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	16	2	WA	1 5342 110	421	163,00	1 5342 210	423	169,00	
<b>Beton für Hallenböden (mit Verschleißbeanspruchung)</b>												
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	C 30/37	F4	32	2	WA	1 6543 100	424	167,00	1 6543 200	426	173,00	
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	C 30/37	F4	16	2	WA	1 6542 100	425	170,00	1 6542 200	427	176,00	
XC4, XD3, XF3, XA2, XM2	C 35/45	F4	32	2	WA	–	–	–	1 7843 200	430	178,00	
XC4, XD3, XF3, XA2, XM2	C 35/45	F4	16	2	WA	–	–	–	1 7842 200	431	181,00	
<b>Beton für Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel), soweit nicht XF4</b>												
XC4, XD1, XF2 (LP)	C 25/30	F3	32	2	WA	1 5433 100	138	169,00	1 5433 200	238	175,00	
XC4, XD1, XF2 (LP)	C 25/30	F3	16	2	WA	1 5432 100	139	172,00	1 5432 200	239	178,00	
<b>Beton für waagrechte Betonflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel)</b>												
XC4, XD3, XF4, (LP)	C 30/37	F3	32	2	WA	–	–	–	1 6933 200	232	183,00	
XC4, XD3, XF4, (LP)	C 30/37	F3	16	2	WA	–	–	–	1 6932 200	233	186,00	
<b>Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung Sulfatangriff bis 1500 mg/l</b>												
XC4, XD2, XF3, XA2	C 35/45	F3	32	2	WA	1 7733 020	130	172,00	1 7733 220	230	178,00	
XC4, XD2, XF3, XA2	C 35/45	F3	16	2	WA	1 7732 020	131	175,00	1 7732 220	231	181,00	

## Transportbeton mit Stahlfasern

**Stahlfaserbeton für Innenbauteile (trocken), Feuchträume oder Gründungen (ständig feucht), 25 kg STF/m<sup>3</sup>**

XC4, XF1	C 25/30	F4	32	1	WF	5 5243 000	180	196,00	5 5243 200	280	202,00
XC4, XF1	C 25/30	F4	16	1	WF	5 5242 000	181	199,00	5 5242 200	281	205,00

**Stahlfaserbeton für Außenbauteile mit Frost, hoher Wasser-Eindring-Widerstand, 25 kg STF/m<sup>3</sup>**

XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	WF	5 5343 000	182	199,00	5 5343 200	282	205,00
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	16	2	WF	5 5342 000	183	202,00	5 5342 200	283	208,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F4	32	2	WF	5 6543 000	184	210,00	5 6543 200	284	216,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F4	16	2	WF	5 6542 000	185	213,00	5 6542 200	285	219,00

## Transportbeton mit Hochleistungskunststoff-Fasern



- Reduzierung von Fröhschwindrissen im jungen Beton
  - Individueller statischer Nachweis für Ihre spezielle Anforderung
  - Auch optional geeignet für Außenfläche, da keine Rostbildung
- Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!**

**Bitte beachten Sie Mautzuschlag 2,- € /m<sup>3</sup> auch bei Selbstabholung**