

Expositionsklassen	Festigkeitsklassen	Konsistenzklassen	Zuschlag	Größtkorn (mm)	Betonklasse	Feuchteklasse	Normale Witterung Normale Wärmeentwicklung Normale Ausschallfristen			Kühle Witterung Hohe Wärmeentwicklung Kürzere Ausschallfristen		
							Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m³	Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m³
Beton für Hallenböden (ohne Verschleiß)												
XC4, XF1, XA1		C 25/30	F4	32	BK-N	WA	1 5343 110	420	197,00	1 5343 210	422	203,00
XC4, XF1, XA1		C 25/30	F4	16	BK-N	WA	1 5342 110	421	200,00	1 5342 210	423	206,00
Beton für Hallenböden (mit Verschleißbeanspruchung)												
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1		C 30/37	F4	32	BK-N	WA	1 6543 100	424	204,00	1 6543 200	426	210,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1		C 30/37	F4	16	BK-N	WA	1 6542 100	425	207,00	1 6542 200	427	213,00
XC4, XD3, XF3, XA2, XM2		C 35/45	F4	32	BK-N	WA	1 7843 150	330	209,00	1 7843 200	430	215,00
XC4, XD3, XF3, XA2, XM2		C 35/45	F4	16	BK-N	WA	1 7842 150	331	212,00	1 7842 200	431	218,00
Beton für Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel), soweit nicht XF4												
XC4, XD1, XF2 (LP)		C 25/30	F3	32	BK-E	WA	1 5433 100	138	206,00	1 5433 200	238	212,00
XC4, XD1, XF2 (LP)		C 25/30	F3	16	BK-E	WA	1 5432 100	139	209,00	1 5432 200	239	215,00
Beton für waagrechte Betonflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel)												
XC4, XD3, XF4, (LP)		C 30/37	F3	32	BK-E	WA	–	–	–	1 6933 200	232	220,00
XC4, XD3, XF4, (LP)		C 30/37	F3	16	BK-E	WA	–	–	–	1 6932 200	233	223,00
Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung Sulfatangriff bis 1500 mg/l												
XC4, XD2, XF3, XA2		C 35/45	F3	32	BK-N	WA	1 7733 020	130	209,00	1 7733 220	230	215,00
XC4, XD2, XF3, XA2		C 35/45	F3	16	BK-N	WA	1 7732 020	131	212,00	1 7732 220	231	218,00

Transportbeton mit Stahlfasern

Stahlfaserbeton für Innenbauteile (trocken), Feuchträume oder Gründungen (ständig feucht), 25 kg STF/m³											
XC4, XF1	C 25/30	F4	32	BK-N	WF	5 5243 000	180	233,00	5 5243 200	280	239,00
XC4, XF1	C 25/30	F4	16	BK-N	WF	5 5242 000	181	236,00	5 5242 200	281	242,00
Stahlfaserbeton für Außenbauteile mit Frost, hoher Wasser-Eindring-Widerstand, 25 kg STF/m³											
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	BK-N	WF	5 5343 000	182	236,00	5 5343 200	282	242,00
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	16	BK-N	WF	5 5342 000	183	239,00	5 5342 200	283	245,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F4	32	BK-N	WF	5 6543 000	184	247,00	5 6543 200	284	253,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F4	16	BK-N	WF	5 6542 000	185	250,00	5 6542 200	285	256,00

R-BETON mit rezyklierter Gesteinskörnung nach DAfStb-Richtlinie

Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung							
X0	C 8/10	F3	16	BK-E	WO	R 1012 100	802
X0	C 12/15	F3	16	BK-E	WO	R 2032 100	806
Beton für Innenbauteile und Gründungsbauteile ohne Frostbeanspruchung							
XC1, XC2	C 16/20	F3	16	BK-E	WF	R 3132 000	811
XC1, XC2	C 20/25	F3	16	BK-E	WF	R 4132 000	813
XC1, XC2	C 25/30	F4	16	BK-E	WF	R 5342 000	8184
XC1, XC2	C 30/37	F4	16	BK-E	WF	R 6342 000	8244

RC-Material
8/16



Bitte beachten Sie Mautzuschlag 3,- € /m³ auch bei Selbstabholung